



◦ EN 50288-7

■ Anwendung / Application

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Mess- und Regeltechnik analoge und digitale Signalübertragung ■ Chemieindustrie ■ Industrieller Signal- und Prozessregelkreis ■ Petrochemieindustrie ■ Elektrische Messgeräte an Instrumententafel ■ Tankstellen ■ Steuerschränke zu Aufsichtskonsolen und Panel | <ul style="list-style-type: none"> ■ Instrumentation and control engineering analog and digital signal transmission ■ Chemistry industry ■ Industrial signaling and process control circuit. ■ Petrochemistry industry ■ Electrical measuring devices to instrument panel ■ Gas stations ■ Control cabinets to supervisory consoles and panel |
|--|--|

■ Kabel Design / Cable Design

<p>Leiter : DIN VDE 0295, IEC 60228, EN 60228 Feindrähtig Elektrolytkupfer Geglüht Kupferdraht, Klasse 2</p> <p>Mantel : EN 50290-2-29 XLPE-Mischung</p> <p>Mantelfarbe : Schwarz-Weiße-Rot Adern mit schwarzer Nummer aufgedruckt</p> <p>Verpackung : PES-Band</p> <p>Individuellschirm : Darunter liegender verzinnter Beilaufzitze (0,60mm) + AL-PES band</p> <p>Verseilung : Bildschirm Tripels in Lagen mit optimaler Tonhöhe</p> <p>Verpackung : PES-Band</p> <p>Gesamtschirm : Darunter liegender verzinnter Beilaufzitze + AL-PES band</p> <p>Außenmantel : EN 50290-2-27 HFFR-Mischung</p> <p>Mantelfarbe : Ral 9005 Schwarz or Ral 5015 Blau</p>	<p>Conductor : DIN VDE 0295, IEC 60228, EN 60228 Electrolytic Stranded Annealed Copper Wire, Class 2</p> <p>Insulation : EN 50290-2-29 XLPE Compound</p> <p>Insulation Colour : Black-White-Red cores with black number imprinted</p> <p>Wrapping : PES Tape</p> <p>Individual Screen : Tinned copper drain wire (0,60mm) + AL-PES tape</p> <p>Stranding : Screened Triples in layers of optimum pitch</p> <p>Wrapping : PES Tape</p> <p>Overall Screen : Tinned copper drain wire (7 x 0,30mm) + AL-PES tape</p> <p>Outer Sheath : EN 50290-2-27 HFFR Compound</p> <p>Outer Sheath Colour : Ral 9005 Black or Ral 5015 Blue</p>
--	--

■ Brandverhalten Tests / Fire Performance Tests



Flammhemmend
Flame Retardant

VDE 0482-332-1-2
IEC 60332-1-2
EN 60332-1-2



Flammwidrigkeit
Flame Propagation

VDE 0482-332-3-24
IEC 60332-3-24
EN 60332-3-24
[Cat. C]



Rauchdichte
Smoke Density

VDE 0482-1034-2
IEC 61034-2
EN 61034-2



Ätzendes Gas
Corrosive Gas

VDE 0482-267-2-3
IEC 60754-2
EN 50267-2-3



Halogen frei
Halogen Free

VDE 0482-267-2-1
IEC 60754-1
EN 50267-2-1



Ölbeständigkeit
Oil Resistant

ICEA S-73-532 Test
temperature +70 °C,
duration 4h

■ Technische Daten / Technical Specification

Eigenschaften	Properties	Einheit / Unit	Werte / Values					
			0,50 mm ²	0,75 mm ²	1,00 mm ²	1,30 mm ²	1,50 mm ²	2,50 mm ²
Leiterwiderstand	Conductor Resistance (Cl. 2)	Ω/km max.	36	24,50	18,10	14,20	12,10	7,41
Isolationswiderstand	Insulation Resistance	MΩxKm min.	5000					
Induktivität	Inductance	mH/Km max.	1					
L/R (Verhältnis)	L/R (Ratio)	μH/Ω max.	25	25	25	40	40	60
Aktuelle Last	Current Load	A	6	13	16	18	20	25
Gegenseitige Kapazität	Mutual Capacity	300 V	110	110	110	110	110	-
		500 V	100	100	100	100	100	100
Betriebsspannung	Operating Voltage	V	300 / 500 V					
Prüfspannung	Test Voltage	V	Cr./Cr.=2000 V / Cr./Scr.=2000 V					
Kleinster Biegeradius	Bending Radius	mm	10 X Cable Ø					
Temperaturbereiches	Temperature Range	°C	-30°C ~ +90°C during operation					

Artikel nummer Products Code	Querschnitt Cross Section (mm ²)	Außendurchmesser Outer Diam. (mm)	Kupferzahl Copper Weight (kg/km)	Gewicht Total Weight (kg/km)
7530502025	2x3x0,50	9,5	38	96
7530502035	3x3x0,50	10,05	54	122
7530502045	4x3x0,50	11,1	71	154
7530502055	5x3x0,50	12,25	87	187
7530502065	6x3x0,50	13,45	104	221
7530502075	7x3x0,50	13,45	120	243
7530502085	8x3x0,50	15,2	137	284
7530502105	10x3x0,50	17,4	170	348
7530502125	12x3x0,50	18	203	400
7530502145	14x3x0,50	19	236	459
7530502165	16x3x0,50	20,2	269	519
7530502185	18x3x0,50	21,4	302	581
7530502205	20x3x0,50	22,6	335	644
7530502245	24x3x0,50	25,35	402	767
7530504025	2x3x1,00	11,2	67	140
7530504035	3x3x1,00	12	99	187
7530504045	4x3x1,00	13,25	130	238
7530504055	5x3x1,00	14,6	161	290
7530504065	6x3x1,00	16,05	193	344
7530504075	7x3x1,00	16,05	224	381
7530504085	8x3x1,00	18,2	255	446
7530504105	10x3x1,00	20,85	318	546
7530504125	12x3x1,00	21,65	381	637
7530504145	14x3x1,00	23	443	733
7530504165	16x3x1,00	24,35	506	831
7530504185	18x3x1,00	25,7	569	930
7530504205	20x3x1,00	27,2	631	1032
7530504245	24x3x1,00	30,5	757	1228
7530506025	2x3x1,50	12,5	94	179
7530506035	3x3x1,50	13,4	139	241
7530506045	4x3x1,50	14,85	183	309
7530506055	5x3x1,50	16,35	228	377
7530506065	6x3x1,50	18	273	450
7530506075	7x3x1,50	18	317	500
7530506085	8x3x1,50	20,45	362	587
7530506105	10x3x1,50	23,45	451	720
7530506125	12x3x1,50	24,4	541	843
7530506145	14x3x1,50	25,75	630	969
7530506165	16x3x1,50	27,4	719	1100
7530506185	18x3x1,50	28,95	809	1232
7530506205	20x3x1,50	30,75	898	1374
7530506245	24x3x1,50	34,45	1077	1635

Artikel nummer Products Code	Querschnitt Cross Section (mm ²)	Außendurchmesser Outer Diam. (mm)	Kupferzahl Copper Weight (kg/km)	Gewicht Total Weight (kg/km)
7530503025	2x3x0,75	10,4	52	118
7530503035	3x3x0,75	11,05	76	154
7530503045	4x3x0,75	12,2	100	194
7530503055	5x3x0,75	13,45	124	236
7530503065	6x3x0,75	14,75	148	280
7530503075	7x3x0,75	14,75	172	310
7530503085	8x3x0,75	16,7	195	361
7530503105	10x3x0,75	19,15	243	443
7530503125	12x3x0,75	19,8	291	511
7530503145	14x3x0,75	20,9	339	587
7530503165	16x3x0,75	22,2	386	665
7530503185	18x3x0,75	23,5	434	745
7530503205	20x3x0,75	24,85	482	827
7530503245	24x3x0,75	27,85	577	984
7530505025	2x3x1,30	12,1	84	166
7530505035	3x3x1,30	13	124	224
7530505045	4x3x1,30	14,35	164	285
7530505055	5x3x1,30	15,8	204	348
7530505065	6x3x1,30	17,35	244	414
7530505075	7x3x1,30	17,35	284	459
7530505085	8x3x1,30	19,65	324	536
7530505105	10x3x1,30	22,65	404	663
7530505125	12x3x1,30	23,45	484	769
7530505145	14x3x1,30	24,75	564	884
7530505165	16x3x1,30	26,35	644	1004
7530505185	18x3x1,30	27,85	724	1124
7530505205	20x3x1,30	29,55	803	1254
7530505245	24x3x1,30	33,1	963	1491
7530507025	2x3x2,50	15,55	145	265
7530507035	3x3x2,50	16,65	216	362
7530507045	4x3x2,50	18,45	286	466
7530507055	5x3x2,50	20,45	357	575
7530507065	6x3x2,50	22,5	427	685
7530507075	7x3x2,50	22,5	497	766
7530507085	8x3x2,50	25,75	568	904
7530507105	10x3x2,50	29,6	709	1116
7530507125	12x3x2,50	30,75	850	1307
7530507145	14x3x2,50	32,5	990	1505
7530507165	16x3x2,50	34,55	1131	1706
7530507185	18x3x2,50	36,6	1272	1919
7530507205	20x3x2,50	38,85	1413	2137
7530507245	24x3x2,50	43,6	1695	2551

- Die obigen Werte entsprechen den Angaben des Herstellers und können nicht garantiert werden.
- Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
- Alle anderen Größen oder andere Ausführungen auf Anfrage

- The above values correspond to the manufacturer's specifications and are not guaranteed.
- We reserve the right to change details without notice.
- Any other sizes or any other designs available on request.