



◦ EN 50288-7

■ Anwendung / Application

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Mess- und Regeltechnik analoge und digitale Signalübertragung ■ Chemieindustrie ■ Industrieller Signal- und Prozessregelkreis ■ Petrochemieindustrie ■ Elektrische Messgeräte an Instrumententafel ■ Tankstellen ■ Steuerschränke zu Aufsichtskonsolen und Panel | <ul style="list-style-type: none"> ■ Instrumentation and control engineering analog and digital signal transmission ■ Chemistry industry ■ Industrial signaling and process control circuit. ■ Petrochemistry industry ■ Electrical measuring devices to instrument panel ■ Gas stations ■ Control cabinets to supervisory consoles and panel |
|--|--|

■ Kabel Design / Cable Design

<p>Leiter : DIN VDE 0295, IEC 60228, EN 60228 Feindrähtig Elektrolytkupfer Geglüht Kupferdraht, Klasse 2</p> <p>Mantel : EN 50290-2-23 PE-Mischung</p> <p>Mantelfarbe : Schwarz-Weiße-Rot Adern mit schwarzer Nummer aufgedruckt</p> <p>Verpackung : PES-Band</p> <p>Individuellschirm : Darunter liegender verzinnter Beilaufzitze (0,60mm) + AL-PES band</p> <p>Verseilung : Bildschirm Tripels in Lagen mit optimaler Tonhöhe</p> <p>Verpackung : PES-Band</p> <p>Gesamtschirm : Darunter liegender verzinnter Beilaufzitze + AL-PES band</p> <p>Außenmantel : EN 50290-2-22 PVC-Mischung *Yv - Mantel verstärkt, *fl - Flammhemmend</p> <p>Mantelfarbe : Ral 9005 Schwarz or Ral 5015 Blau</p>	<p>Conductor : DIN VDE 0295, IEC 60228, EN 60228 Electrolytic Stranded Annealed Copper Wire, Class 2</p> <p>Insulation : EN 50290-2-23 PE Compound</p> <p>Insulation Colour : Black-White-Red cores with black number imprinted</p> <p>Wrapping : PES Tape</p> <p>Individual Screen : Tinned copper drain wire (0,60mm) + AL-PES tape</p> <p>Stranding : Screened Triples in layers of optimum pitch</p> <p>Wrapping : PES Tape</p> <p>Overall Screen : Tinned copper drain wire (7 x 0,30mm) + AL-PES tape</p> <p>Outer Sheath : EN 50290-2-22 PVC Compound *Yv - Reinforced Sheath, *fl - Flame Retardant</p> <p>Outer Sheath Colour : Ral 9005 Black or Ral 5015 Blue</p>
--	--

■ Brandverhalten Tests / Fire Performance Tests



Flammhemmend
Flame Retardant

VDE 0482-332-1-2
IEC 60332-1-2
EN 60332-1-2



Flammwidrigkeit
Flame Propagation

VDE 0482-332-3-24
IEC 60332-3-24
EN 60332-3-24
[Cat. C]



Ölbeständigkeit
Oil Resistant

ICEA S-73-532 Test
temperature +70 °C,
duration 4h

■ Technische Daten / Technical Specification

Eigenschaften	Properties	Einheit / Unit	Werte / Values					
			0,50 mm ²	0,75 mm ²	1,00 mm ²	1,30 mm ²	1,50 mm ²	2,50 mm ²
Leiterwiderstand	Conductor Resistance (Cl. 2)	Ω/km max.	36	24,50	18,10	14,20	12,10	7,41
Isolationswiderstand	Insulation Resistance	MΩxKm min.	5000					
Induktivität	Inductance	mH/Km max.	1					
L/R (Verhältnis)	L/R (Ratio)	μH/Ω max.	25	25	25	40	40	60
Aktuelle Last	Current Load	A	6	13	16	18	20	25
Gegenseitige Kapazität	Mutual Capacity	300 V	115	115	115	115	115	-
		500 V	100	100	100	100	100	100
Betriebsspannung	Operating Voltage	V	300 / 500 V					
Prüfspannung	Test Voltage	V	Cr./Cr.=2000 V / Cr./Scrn.=2000 V					
Kleinster Biegeradius	Bending Radius	mm	7,5 X Cable Ø					
Temperaturbereiches	Temperature Range	°C	-30°C ~+70°C during operation					

Artikelnummer Products Code	Querschnitt Cross Section (mm ²)	Außendurchmesser Outer Diam. (mm)	Kupferzahl Copper Weight (kg/km)	Gewicht Total Weight (kg/km)
7530102025	2x3x0,50	9,5	34	98
7530102035	3x3x0,50	10,05	52	125
7530102045	4x3x0,50	11,1	69	158
7530102055	5x3x0,50	12,25	86	190
7530102065	6x3x0,50	13,45	103	226
7530102075	7x3x0,50	13,45	121	248
7530102085	8x3x0,50	15,2	138	289
7530102105	10x3x0,50	17,4	172	355
7530102125	12x3x0,50	18	207	407
7530102145	14x3x0,50	19	241	466
7530102165	16x3x0,50	20,2	276	527
7530102185	18x3x0,50	21,4	310	590
7530102205	20x3x0,50	22,6	345	654
7530102245	24x3x0,50	25,35	414	779
7530104025	2x3x1,00	11,2	64	143
7530104035	3x3x1,00	12	96	191
7530104045	4x3x1,00	13,25	129	242
7530104055	5x3x1,00	14,6	161	295
7530104065	6x3x1,00	16,05	193	350
7530104075	7x3x1,00	16,05	225	387
7530104085	8x3x1,00	18,2	257	453
7530104105	10x3x1,00	20,85	321	555
7530104125	12x3x1,00	21,65	386	646
7530104145	14x3x1,00	23	450	744
7530104165	16x3x1,00	24,35	514	842
7530104185	18x3x1,00	25,7	579	942
7530104205	20x3x1,00	27,2	643	1045
7530104245	24x3x1,00	30,5	771	1243
7530106025	2x3x1,50	12,5	91	183
7530106035	3x3x1,50	13,4	136	246
7530106045	4x3x1,50	14,85	182	314
7530106055	5x3x1,50	16,35	227	383
7530106065	6x3x1,50	18	273	457
7530106075	7x3x1,50	18	318	507
7530106085	8x3x1,50	20,45	364	595
7530106105	10x3x1,50	23,45	455	730
7530106125	12x3x1,50	24,4	546	854
7530106145	14x3x1,50	25,75	637	982
7530106165	16x3x1,50	27,4	727	1113
7530106185	18x3x1,50	28,95	818	1247
7530106205	20x3x1,50	30,75	909	1390
7530106245	24x3x1,50	34,45	1091	1654

Artikelnummer Products Code	Querschnitt Cross Section (mm ²)	Außendurchmesser Outer Diam. (mm)	Kupferzahl Copper Weight (kg/km)	Gewicht Total Weight (kg/km)
7530103025	2x3x0,75	10,4	49	121
7530103035	3x3x0,75	11,05	74	157
7530103045	4x3x0,75	12,2	98	198
7530103055	5x3x0,75	13,45	123	241
7530103065	6x3x0,75	14,75	147	286
7530103075	7x3x0,75	14,75	172	315
7530103085	8x3x0,75	16,7	196	368
7530103105	10x3x0,75	19,15	245	451
7530103125	12x3x0,75	19,8	294	519
7530103145	14x3x0,75	20,9	344	596
7530103165	16x3x0,75	22,2	393	675
7530103185	18x3x0,75	23,5	442	755
7530103205	20x3x0,75	24,85	491	838
7530103245	24x3x0,75	27,85	589	997
7530105025	2x3x1,30	12,1	81	170
7530105035	3x3x1,30	13	122	228
7530105045	4x3x1,30	14,35	163	290
7530105055	5x3x1,30	15,8	204	354
7530105065	6x3x1,30	17,35	244	421
7530105075	7x3x1,30	17,35	285	466
7530105085	8x3x1,30	19,65	326	544
7530105105	10x3x1,30	22,65	407	673
7530105125	12x3x1,30	23,45	489	779
7530105145	14x3x1,30	24,75	570	896
7530105165	16x3x1,30	26,35	652	1016
7530105185	18x3x1,30	27,85	733	1138
7530105205	20x3x1,30	29,55	815	1269
7530105245	24x3x1,30	33,1	978	1509
7530107025	2x3x2,50	15,55	143	271
7530107035	3x3x2,50	16,65	214	369
7530107045	4x3x2,50	18,45	286	473
7530107055	5x3x2,50	20,45	357	584
7530107065	6x3x2,50	22,5	429	695
7530107075	7x3x2,50	22,5	500	776
7530107085	8x3x2,50	25,75	571	916
7530107105	10x3x2,50	29,6	714	1132
7530107125	12x3x2,50	30,75	857	1323
7530107145	14x3x2,50	32,5	1000	1522
7530107165	16x3x2,50	34,55	1143	1725
7530107185	18x3x2,50	36,6	1286	1940
7530107205	20x3x2,50	38,85	1428	2162
7530107245	24x3x2,50	43,6	1714	2580

- Die obigen Werte entsprechen den Angaben des Herstellers und können nicht garantiert werden.
- Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
- Alle anderen Größen oder andere Ausführungen auf Anfrage

- The above values correspond to the manufacturer's specifications and are not guaranteed.
- We reserve the right to change details without notice.
- Any other sizes or any other designs available on request.