



■ Beschreibung / Description

- Typ K - Keramikfaserisolation und Außengeflecht
- Anwendung: Thermoelement in der Gießerei
- Type K - Ceramic fiber insulation and outer braid
- Application: thermocouple in foundry

■ Konstruktion / Construction

Referenzstandard	: ASTM E230	Reference Standard	: ASTM E230
Dirigent	: Fest oder gestrandet	Conductor	: Solid or stranded
Isolierung	: Keramikfasergeflecht	Insulation	: Ceramic Fiber braid
Core-Lay-up	: Flat twin	Core Laying-up	: Flat twin
Außenhülle	: Keramikfasergeflecht	Outer Sheath	: Ceramic fiber braid
Imprägnierung	: keine Imprägnierung	Impregnation	: no impregnation
Temperaturbereich	: 1200 ° C	Temperature Range	: 1200 °C

■ Rang / Ranking

Thermische Bewertung Thermal Rating	Abriebfestigkeit Abrasion Resistance	Chemische Resistenz Chemical Resistance	Feuchtigkeitsbeständigkeit Moisture Resistance	Feuer Beständigkeit Fire Resistance
HOCH HIGH	ARM FAIR	ARM FAIR	GUT GOOD	AUSGEZEICHNET EXCELLENT