



■ Anwendung / Application

Geschirmtes Telefonkabel für den internen Anschluss zur Fernbedienung oder für die Gegensprechanlage.      Screened telephone cable for internal connection intended for remote control or intercom.

■ Kabel Design / Cable Design

Konstruktion	: Massiver blanker Kupferkern, Klasse 5, IEC 60228.	Construction	: Massive bare copper core, class 5, IEC 60228.
Isolierung	: Polyethylen	Insulation	: Polyethylene
Abschirmung	: AL-PES-Band	Shielding	: AL-PES Tape
Außenhülle	: PVC-Verbindung	Outer Sheath	: PVC Compound
Standardfarbe	: Grau	Standard Colour	: Gray

■ Brandverhalten Tests / Fire Performance Tests



Prüfspannung  
Test Voltage

2000 V.



Temperaturbereich  
Temperature Range

-30°C to +80 °C



Flammwidrigkeit  
Flame Propagation

NF C 32-070  
IEC 60332-1

■ Optionen / Options

Typ SYT + CCA mit massivem verkupferstem Aluminiumkern: Kontaktieren Sie uns	SYT + CCA type with solid copper-plated aluminum core: contact us
Brandschutzklasse C1 nach NF C 32-070, IEC 60332-3-22: Kontaktieren Sie uns	Non-fire propagator category C1 according to NF C 32-070, IEC 60332-3-22: contact us
Andere Mantelfarben: Kontaktieren Sie uns	Other sheath colors: contact us

Nennquerschnitt Nominal Cross Section (AWG)	Nominale Zusammensetzung Nominal Composition	Isolierter Leiterdurchmesser Insulated Conductor Diameter (mm)	Nenndurchmesser Nominal Outside Diameter (mm)	Raue lineare Masse Rough Linear Mass (kg/km)
1 p 20	1 x 0,80	1.3	4.5	28
1 p 24	1 x 0,50	0.9	3.6	19
2 p 20	1 x 0,80	1.3	6.0	50
2 p 24	1 x 0,50	0.9	4.6	27
3 p 20	1 x 0,80	1.3	6.8	64
3 p 24	1 x 0,50	0.9	5.1	34
5 p 20	1 x 0,80	1.3	7.9	106
5 p 24	1 x 0,50	0.9	6.3	52
7 p 20	1 x 0,80	1.3	8.9	137
7 p 24	1 x 0,50	0.9	6.7	63
10 p 20	1 x 0,80	1.3	10.3	180
10 p 24	1 x 0,50	0.9	7.1	97
15 p 20	1 x 0,80	1.3	11.5	251
15 p 24	1 x 0,50	0.9	8.5	121
21 p 20	1 x 0,80	1.3	13.6	333
21 p 24	1 x 0,50	0.9	10.3	168
30 p 20	1 x 0,80	1.3	16.1	451
30 p 24	1 x 0,50	0.9	11.8	229
42 p 20	1 x 0,80	1.3	18.3	619
42 p 24	1 x 0,50	0.9	13.4	298
56 p 20	1 x 0,80	1.3	20.7	775
56 p 24	1 x 0,50	0.9	15.0	366
112 p 20	1 x 0,80	1.3	28.0	1510
112 p 24	1 x 0,50	0.9	20.6	681

■ Die obigen Werte entsprechen den Angaben des Herstellers und können nicht garantiert werden.  
 ■ Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.  
 ■ Alle anderen Größen oder andere Ausführungen auf Anfrage

■ The above values correspond to the manufacturer's specifications and are not guaranteed.  
 ■ We reserve the right to change details without notice.  
 ■ Any other sizes or any other designs available on request.